

Grup material	48X/4960	Pagina 1 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014
Fișă cu date de securitate conform Leg. UE 1907/2006 modificat		Înlocuiește versiunea din Noiembrie 2013

## FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

# FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW

Revizuire: Secțiunile ce conțin revizuirii sau informații noi sunt marcate cu un ♣.

### SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII / ÎNTREPRINDERII

- 1.1. **Element de identificare a produsului** ..... **FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW**  
**Conține cloquintocet-mexil și 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă**  
**FOXTROT**
- 1.2. Denumire comercială .....  
**Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate** ..... Poate fi utilizat doar ca erbicid.
- 1.3. **Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate** ..... **CHEMINOVA A/S**  
P.O. Box 9  
DK-7620 Lemvig  
Denmark  
[sds@cheminova.dk](mailto:sds@cheminova.dk)
- 1.4. **Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență** ..... Biroul Regional Sanitar Internațional RSI și Informare Toxicologică  
Tel. +40 21 318 36 06  
Institutul Național de Sănătate Publică  
Str. Dr. Leonte, nr. 1-3 sect 5, București

### SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

- 2.1. **Clasificarea substanței sau a amestecului** ..... A se consulta secțiunea 16 pentru textul integral al frazelor de pericol și al frazelor R.
- Clasificarea CLP a produsului conform Leg. 1272/2008 modificat ..... Iritarea pielii: Categoria 2 (H315)  
Sensibilizare – piele: Categoria 1 (H317)  
Pericole pentru mediul acvatic, cronice: Categoria 2 (H411)
- Clasificarea DPD a produsului conform Dir. 1999/45/CE modificată ..... Xi;R38 R43 N;R51/53
- Clasificare OMS ..... Clasa U (improbabil să prezinte pericol acut, la utilizarea normală).  
Ghid de Clasificare 2009

Grup material	48X/4960	Pagina 2 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

Pericole pentru sănătatea umană ... Produsul este iritant pentru piele. Poate provoca sensibilizări alergice.

Pericole pentru mediul înconjurător ..... Produsul este toxic pentru organismele acvatice.

## 2.2. Elemente pentru etichetă

Conform Reg. UE 1272/2008 modificat

Element de identificare a produsului ..... Fenoxaprop-P-etil 69 g/l EW

..... Conține cloquintocet-mexil și 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă

Pictograme de pericol (GHS07, GHS09)



Cuvânt de avertizare ..... Atenție

Fraze de pericol

H315 ..... Provoacă iritarea pielii.

H317 ..... Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H411 ..... Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Frază de pericol suplimentară

EUH401 ..... Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Fraze de precauție

P261 ..... Evitați să inspirați vaporii.

P280 ..... Purtați mănuși de protecție.

P302+P352 ..... În caz de contact cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun.


P333+P313 ..... În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul.

P362 ..... Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

P501 ..... Eliminați conținutul/recipientele la fel ca pe orice materiale periculoase.

Conform Dir. 1999/45/CE modificată

Pictograme de pericol .....



Fraze R


R38 ..... Iritant pentru piele.

R43 ..... Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

R51/53 ..... Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Fraze S

..... Conține cloquintocet-mexil și 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă



Grup material	48X/4960	Pagina 3 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014


S24 .....	A se evita contactul cu pielea.
S37 .....	A se purta mănuși corespunzătoare.
S61 .....	A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa de securitate.
Alte mențiuni .....	Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, respectați instrucțiunile de utilizare.
2.3. <b>Alte pericole</b> .....	Niciunul dintre ingredientele produsului nu întrunește criteriile de Încadrare ca PBT ori vPvB.

### ♣ SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

3.1. <b>Substanțe</b> .....	Produsul este un amestec, nu o substanță.
3.2. <b>Amestecuri</b> .....	A se consulta secțiunea 16 pentru textul integral al frazelor de pericol și al frazelor R.

#### Ingredient activ

<b>Fenoxaprop-P-etil</b> .....	Conținut: 7% în raport de masă
Denumire CAS .....	Acid propanoic, 2-[4-[(6-cloro-2-benzoxazolil)oxi]fenoxi]-, etil ester, (R)-
Nr. CAS .....	71283-80-2
Denumire UICPA .....	(R)-Etil 2-[4-[(6-cloro-2-benzoxazolil)oxi]fenoxi]propanoat
Denumire ISO .....	Fenoxaprop-P-etil
Nr. CE (nr. EINECS) .....	Niciunul
Nr. index UE .....	Niciunul
Clasificarea CLP a ingredientului .....	Pericole pentru mediul acvatic, acute: Categoria 1 (H400) cronice: Categoria 1 (H400)
Clasificarea DSD a ingredientului .....	N;R50/53
Formulă structurală .....	



#### Componenti raportabili

	Conținut (%) gr/gr	Nr. CAS	Nr. CE (Nr. EINECS)	Clasificare CLP	Clasificare DSD
Solvent nafta (petrol) aromatic greu Nr. reg. 01-2119451097-39	38	64742-94-5	265-198-5	Tox. asp. 1 (H304) Acvatic Cronic 2 (H411)	Xn;R65 R66 N;R51/53 Nociv, periculos pentru mediu
Alcoolii, C9-11, etoxilați	10	68439-46-3	Niciunul	Tox. Acută 1 (H302) Lez. Oculare 1 (H318)	Xn;R22 Xi;R41 R52 Nociv

Grup material	48X/4960	Pagina 4 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

Cloquintocet-mexil Nr. reg.: 01-0000012013-89	3	99607-70-2	Niciunul	Tox. Acută 4 (H302) Sens. piele 1 B (H317) Acvatic Acut 1 (H400) Acvatic Cronic 1 (H410)	Xn;R22 R43 N;R50/53 Nociv, periculos pentru mediu
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă	0.01	2634-33-5	220-120-9	Tox. Acută 4 (H302) Irit. piele 2 (H315) Iritant pt. ochi 1 (H318) Sens. piele 1A (H317) Acvatic Acut 1 (H400)	Xn;R22 Xi;R38-41 R43 N;R50 Nociv, periculos pentru mediu

#### SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

##### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare .....	Dacă se simte un disconfort, întrerupeți imediat expunerea. Cazuri ușoare: Păstrați sub observație persoana expusă. Cereți imediat asistență medicală, dacă apar simptome. Cazuri grave: Consultați imediat medicul sau chemați o ambulanță.
Contact cu pielea .....	Îndepărtați imediat hainele și încălțăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă. Spălați cu apă și săpun. Consultați medicul dacă apare iritație.
Contact cu ochii .....	Clătiți imediat ochii cu multă apă sau soluție oftalmică, deschizând pleoapele din când în când, până când nu mai rămân urme de contaminare. Îndepărtați lentilele de contact după câteva minute și clătiți din nou. Cereți asistență medicală.
Ingestie .....	Nu se recomandă inducerea vomiei. Clătiți gura și beți apă sau lapte. Dacă apare voma, să se clătească gura și să se bea iar lichide. Cereți imediat asistență medicală.

##### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

În primul rând, iritație.

##### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

În caz de ingestie, este necesară asistența medicală imediată.  
Poate fi de ajutor să arătați medicului această fișă cu date de securitate.

Observații pentru medic .....

Nu există vreun antidot specific pentru expunerea la acest material. Tratamentul pentru expunere este același ca în cazul general al substanțelor chimice. Se pot lua în calcul lavajul gastric și/sau administrarea de cărbune activ.


#### SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

##### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor .....

Dioxid de carbon sau substanțe uscate, pentru incendiile mici, pulverizare cu apă sau spumă, pentru incendiile mari. Evitați jeturile puternice, de furtun.

##### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Prođușii principali de descompunere sunt: monoxidul de carbon, dioxidul de carbon, oxizii de azot, clorura de hidrogen și diferiți compuși organici, pe bază de fluoruri.




Grup material	48X/4960	Pagina 5 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

- 5.3. **Recomandări destinate pompierilor** ..... Stropiți cu apă pentru a răci recipientele expuse la foc. Abordați focul din partea dinspre vânt, pentru a evita vaporii nocivi și produsele de descompunere toxice. Combateți incendiul din locuri protejate sau de la distanța maximă posibilă. Protejați zona cu șanțuri pentru a împiedica scurgerea apelor. Personalul PSI va trebui să poarte îmbrăcăminte protectoare și aparate de respirat autonome.

#### **SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**

- 6.1. **Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență** Se recomandă pregătirea unui plan prestabilit de acțiune în caz de dispersie. Ar trebui puse la dispoziție recipiente goale cu închidere ermetică pentru colectarea produsului dispersat.
- În caz de dispersie de mari cantități (10 tone de produs sau mai mult):
1. Utilizați echipament de protecție personală; consultați secțiunea 8
  2. Apelați numărul de telefon pentru cazuri de urgență; consultați secțiunea 1
  3. Alertați autoritățile.
- La degajarea dispersiilor, respectați toate precauțiile de siguranță. Utilizați echipament de protecție personală. În funcție de magnitudinea deversării, aceasta poate presupune purtarea de aparat respirator, mască de față sau ochelari de protecție, haine, mănuși și cizme rezistente la substanțe chimice.
- Opriiți imediat sursa de dispersie, dacă acest lucru se poate realiza în siguranță. Nu lăsați persoanele fără echipament de protecție în zona contaminată. Înlăturați sursele de aprindere. Evitați și reduceți formarea de aburi pe cât posibil.
- 6.2. **Precauții pentru mediul înconjurător** ..... Localizați dispersia, pentru a preveni contaminarea suplimentară a suprafeței, solului sau apei. Apele de spălare trebuie să fie împiedicate a ajunge în scurgerile de apă de suprafață. Deversările necontrolate în cursurile de apă trebuie să fie notificate organismului de reglementare competent.
- 6.3. **Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie** Se recomandă să se ia în considerație posibilitățile de prevenire a efectelor dăunătoare ale dispersiei, cum ar fi îndiguirea sau acoperirea. A se vedea GHS (Anexa 4, Secțiunea 6).
- Dacă este cazul, scurgerile de apă de suprafață vor trebui acoperite. Deversările minore pe podea sau pe altă suprafață impermeabilă ar trebui absorbite cu ajutorul unui material absorbant, precum liant universal, var stins, argilă Fuller sau alte argile absorbante. Colectați materialul contaminat în recipiente adecvate. Curățați zona cu leșie de sodă și multă apă. Absorbiți lichidul de spălare cu material absorbant și depozitați-l în recipiente adecvate. Recipientele utilizate trebuie închise și etichetate corespunzător.
- Deversările cu infiltrare în sol ar trebui excavate și depozitate în recipiente corespunzătoare.
- Deversările în apă vor trebui localizate pe cât posibil, prin izolarea



Grup material	48X/4960	Pagina 6 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

apelor contaminate. Apa contaminată trebuie colectată și îndepărtată pentru tratare sau eliminare.

- 6.4. **Trimiteri către alte secțiuni** ..... Consultați secțiunea 8.2 privind protecția personală. A se vedea secțiunea 13, pentru eliminare.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

- 7.1. **Precauții pentru manipularea în condiții de securitate** ..... Într-un mediu industrial, se recomandă evitarea oricăror contacte personale cu produsul, dacă este posibil, prin utilizarea unor sisteme închise, cu control de la distanță. Altfel, este de preferat ca materialul să fie manipulat, pe cât posibil, prin mijloace mecanice. Este necesară o aerisire corespunzătoare sau un sistem de ventilație locală. Gazele de evacuare vor trebui filtrate sau tratate altfel. Pentru protecția personală în această situație, consultați secțiunea 8.

La utilizarea ca pesticid, consultați, mai întâi, precauțiile și măsurile de protecție personală de pe eticheta oficială aprobată, de pe ambalaj, sau alte îndrumări oficiale ori politici în vigoare. Dacă acestea lipsesc, a se vedea secțiunea 8.

Îndepărtați imediat hainele contaminate. Spălați-vă bine după manipulare. Înainte de scoaterea mănușilor, spălați-le cu apă și săpun. După lucru, dați jos hainele și încălțăminte de lucru. Faceți un duș, utilizând apă și săpun. Purtați doar haine curate când plecați de la serviciu.

Spălați hainele și echipamentul de protecție cu apă și săpun după fiecare utilizare.


Inhalarea de vapori ai produsului poate provoca o scădere a conștiinței, ceea ce crește riscurile în cazul operării de utilaje și al șofatului.

A nu se elimina în mediul înconjurător. Strângeți toate deșeurile și rămășițele echipamentelor de curățare, etc. și eliminați-le la fel ca pe orice materiale periculoase. A se vedea secțiunea 13, pentru eliminare.

- 7.2. **Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități** Nu sunt necesare precauții speciale. A se evita căldura extremă. Protejați împotriva căldurii puternice, de la raze solare sau alte surse, de ex. foc.

A se păstra în recipiente închise și etichetate. Încăperea de depozitare va trebui construită din materiale ignifuge, închisă, uscată, ventilată și prevăzută cu podea impermeabilă, fără accesul persoanelor neautorizate sau al copiilor. Este recomandat un semn de avertisment "TOXIC". Încăperea ar trebui utilizată doar pentru păstrarea substanțelor chimice. Nu vor fi prezente alimente, băuturi, furaje și semințe. Se va prevedea un post de spălare a mâinilor.

- 7.3. **Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)** ..... Produsul este un pesticid înregistrat, care poate fi folosit doar pentru aplicațiile pentru care este înregistrat, în conformitate cu eticheta aprobată de către autoritățile de reglementare.



Grup material	48X/4960	Pagina 7 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

Limite de expunere personală ..... Din cunoștințele noastre, nu s-au stabilit pentru fenoxaprop-P-etil.

**Solvent nafta** ..... Se recomandă hidrocarburi totale 100 ppm.

Cu toate acestea, pot exista și alte limite de expunere stabilite prin reglementări locale, care trebuie respectate.

#### Fenoxaprop-P-etil

DNEL ..... 0,014 mg/kg masă corporală/zi

PNEC ..... 0,01 mg/l

### 8.2. Controale ale expunerii .....

La folosirea în sisteme închise, nu va fi necesar echipamentul de protecție personală. Cele de mai jos se aplică în alte situații, când nu este posibilă utilizarea unui sistem închis, sau când este necesară deschiderea sistemului. Luați în calcul necesitatea de a îndepărta toxicitatea echipamentelor și sistemelor de țevi, înainte de deschidere.

Precauțiile menționate mai jos se referă, în primul rând, la manipularea produsului nediluat și la pregătirea soluției de pulverizare, dar pot fi recomandate și pentru pulverizare.



Protecția respirației

Produsul nu prezintă, în mod automat, pericol la expunerea aeriană la o manipulare atentă, dar, în caz de scăpare de material, care produce vapori ori ceață densă, lucrătorii vor trebui să folosească echipamente de protecție respiratorie aprobate oficial, cu filtru de tip universal, inclusiv filtru de particule.



Mănuși de protecție .

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice, precum cele cu stratificație de protecție, din cauciuc butilic, cauciuc butadien nitrilic sau viton. Timpii de perforație al acestor materiale, în cazul produsului, sunt necunoscuți, însă este de așteptat ca ele să ofere o protecție corespunzătoare.



Protecția ochilor .....


Purtați ochelari de protecție. Se recomandă ca la locul de muncă, să existe o țâșnitoare pentru spălarea imediată a ochilor, atunci când există potențial de contact cu ochii.



Alte protecții pentru piele

Pentru a preveni contactul cu pielea, purtați îmbrăcăminte rezistentă la substanțe chimice corespunzătoare, în funcție de gradul de expunere. În majoritatea situațiilor de lucru normale, în care expunerea la material nu poate fi evitată pe intervale limitate de timp, vor fi suficienți pantalonii impermeabili și sorți din material rezistent la substanțe chimice sau salopetă din polietilenă (PE). Dacă sunt contaminate, salopetele din PE trebuie aruncate după utilizare. În caz de expunere substanțială sau prelungită, pot fi necesare salopete cu stratificație de protecție.

## ♣ SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE



Grup material	48X/4960	Pagina 8 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

9.1. **Informații privind proprietățile fizice și chimice**


Aspect .....	Lichid alb
Miros .....	Aromatic
Prag de acceptare a mirosului .....	Nedeterminată
pH .....	6,3 la 25°C
Punctul de topire/punctul de înghețare .....	Sub 0°C
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	Aprox. 100°C
Punctul de aprindere .....	Peste 100°C (vas închis Pensky-Martens)
Viteza de evaporare .....	(Acetat de butil = 1) <b>Solvent nafta</b> : < 0,01
Inflamabilitatea (solid/gaz) .....	Nu se aplică (lichidă)
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie .....	<b>Solvent nafta</b> : 0,6 - 7,0 vol% ( $\approx$ 0,6 - 0,7 kPa)
Presiunea de vapori .....	<b>Fenoxaprop-P-etil</b> : $5,3 \times 10^{-7}$ Pa la 20°C <b>Solvent nafta</b> : 13 Pa la 20°C 80 Pa la 55°C
Densitatea vaporilor .....	(Aer = 1) <b>Solvent nafta</b> : > 1
Densitatea relativă .....	Nedeterminată
Solubilitatea (solubilitățile) .....	Densitate: aprox. 1,03 g/kg Solubilitatea <b>fenoxaprop-P-etil</b> -ului, la 20°C, în: acetat de etil > 380 g/l n-hexan 7,0 g/l apă 0,7 mg/l
Coeficientul de partiție n-octanol/apă	<b>Fenoxaprop-P-etil</b> : $\log K_{ow} = 4,28$ <b>Solvent nafta</b> : unele dintre componentele principale au $\log K_{ow} = 4,0 - 4,4$ la 25°C, prin modelare calcul
Temperatura de autoaprindere .....	Peste 400°C
Temperatură de descompunere .....	Nedeterminată
Vâscozitatea .....	140 - 2200 mPa.s la 20°C, în funcție de tensiunea de forfecare
Proprietăți explozive .....	Ne-exploziv
Proprietăți oxidante .....	Neoxidant

9.2. **Alte informații**

Miscibilitate ..... Produsul este emulsifiabil în apă.

**SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE**

- |   |  |
|---|--|
| 10.1. <b>Reactivitate</b> .....                   | Din cunoștințele noastre, produsul nu are reactivități speciale. |
| 10.2. <b>Stabilitate chimică</b> .....            | Stabil la temperatura ambientală.                                |
| 10.3. <b>Posibilitatea de reacții periculoase</b> | Nu se cunosc.  |
| 10.4. <b>Condiții de evitat</b> .....             | Încălzirea produsului produce vapori nocivi și iritanți.         |
| 10.5. <b>Materiale incompatibile</b> .....        | Acizi puternici și baze.   |
| 10.6. <b>Produsi de descompunere periculoși</b>   | A se vedea subsecțiunea 5.2.                                     |






Grup material	48X/4960	Pagina 9 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1. <b>Informații privind efectele toxicologice</b>	* = Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
<i>Produs</i>	
Toxicitate acută .....	Produsul nu este nociv la ingerare, inhalare sau în contact cu pielea. * Cu toate acestea, ar trebui tratat întotdeauna cu grija obișnuită la manipularea substanțelor chimice. Toxicitatea acută a produsului de măsura ca:
Cale (căi) de intrare - ingestie	LD <sub>50</sub> , oral, șobolan: > 2.000 mg/kg (metoda OECD 425)
- dermică	LD <sub>50</sub> , cutanată, șobolan: > 2.000 mg/kg (metoda OECD 402)
- inhalare	LC <sub>50</sub> , inhalare, șobolan: > 4,96 mg/l/4 h (metoda OCDE 403)
Corodarea/iritarea pielii .....	Măsurată pentru produs: iritant moderat pentru piele (metoda OECD 404).
Lezarea gravă/iritarea ochilor .....	Măsurată pentru produs: ușor iritant pentru ochi (metoda OECD 405). *
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii .....	Măsurată pentru produs: sensibilizant (metoda OECD 429).
Pericol prin aspirare .....	Produsul nu reprezintă pericol la aspirare. *
Simptome și efecte, acute și întârziate .....	Iritații și reacții alergice.
<i>Fenoxaprop-P-etil</i>	
Toxicitate acută .....	Substanța nu este nocivă la ingerare, inhalare sau în contact cu pielea. * Toxicitatea acută se măsoară ca:
Cale (căi) de intrare - ingestie	LD <sub>50</sub> , oral, șobolan: 3150 - 4000 mg/kg (metoda OECD 401)
- dermică	LD <sub>50</sub> , cutanată, șobolan: > 2000 mg/kg (metoda US-EPA 81-2)
- inhalare	LC <sub>50</sub> , inhalare, șobolan: > 1,224 mg/l/4 h (metoda OCDE 403)
Corodarea/iritarea pielii .....	Ușor iritant pentru piele (metoda US-EPA 81-5). *
Lezarea gravă/iritarea ochilor .....	Ușor iritant pentru ochi (metoda US-EPA 81-4). *
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii .....	Sensibilizant (metoda US-EPA 81-6).
Mutagenitatea celulelor germinative .....	Fenoxaprop-P-etil-ul nu este mutagenic (8 studii). *
Carcinogeneza .....	Nu se așteaptă efecte carcinogenice, pentru fenoxaprop-P-etil. În cadrul a cinci studii pe animale, asupra racameților, nu s-au observat efecte carcinogenice ale fenoxaprop-etil-ului. *
Toxicitate pentru reproducere .....	Nu s-au găsit efecte asupra fertilității, pentru fenoxaprop-P-etil (3 studii). Fenoxaprop-etil-ul nu este teratogen (nu provoacă defecte la naștere) (3 studii). *
STOT – expunere unică .....	Din cunoștințele noastre, nu s-au observat efecte specifice după o expunere unică. *



Grup material	48X/4960	Pagina 10 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

STOT – expunere repetată ..... Organe țintă: ficat și rinichi, masă crescută a organelor.  
NOAEL: 20 ppm (2 mg/kg masă corporală/zi), într-un studiu de 90 zile, asupra șobolanilor. \*

Solvent nafta (petrol) aromatic greu

Toxicitate acută ..... Substanța nu este considerată nocivă. \* Toxicitatea acută măsurată pe un produs similar este:

Cale (căi) de intrare - ingestie LD<sub>50</sub>, oral, șobolan: > 5000 mg/kg (metoda OECD 401)  
- dermică LD<sub>50</sub>, cutanată, șobolan: > 2000 mg/kg (metoda OECD 402)  
- inhalare LC<sub>50</sub>, inhalare, șobolan: > 4,8 mg/l (metoda OECD 403)

Corodarea/iritarea pielii ..... Poate provoca uscarea pielii (măsurare pe produse similare; metoda OECD 404).

Lezarea gravă/iritarea ochilor ..... Poate provoca un ușor disconfort ce durează puțin la nivelul ochilor (măsurare pe produse similare; metoda OECD 405). \*

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii ..... Nu este probabil să provoace sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii (măsurare pe produse similare; metoda OECD 406). \*

Mutagenitatea celulelor germinative ..... Nu este probabil să fie mutagen (măsurare pe produse similare; metodele OECD 471, 473, 474, 475, 476 și 478). \*

Carcinogeneză ..... Pentru solvenții de petrol, în general, IARC a considerat probele pentru carcinogeneză ca fiind inadecvate. \*

Produsul nu conține cantități relevante de hidrocarburi aromatice identificate ca fiind carcinogenice.

Toxicitate pentru reproducere ..... Nu este probabil să provoace efecte nocive asupra reproducerii (măsurare pe produse similare; metoda OECD 414). \*

STOT – expunere unică ..... Vaporii pot fi iritanți pentru aparatul respirator și pot provoca dureri de cap și amețeli. \*

STOT – expunere repetată ..... Solvenții organici în general sunt suspectați să provoace leziuni ireversibile asupra sistemului nervos la expunerea repetată.

Contactul cu pielea prelungit și/sau repetat poate degresa pielea, putând duce la iritare sau dermatită.


Nu este probabil ca expunerea orală prelungită să provoace efecte negative la niveluri de expunere ce corespund criteriilor de clasificare (măsurare pe produse similare; metodele OECD 413 și 452).

Pericol prin aspirare ..... Solventul nafta prezintă pericol la aspirare.

Alcooli, C9-11, etoxilați


Toxicitate acută ..... Produsul este nociv la ingerare.

Cale (căi) de intrare - ingestie LD<sub>50</sub>, oral, șobolan: 1000 - 1400 mg/kg  
- dermică LD<sub>50</sub>, cutanată, iepure: > 2000 mg/kg (metoda OECD 402) \*



Grup material	48X/4960	Pagina 11 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

- inhalare	LC <sub>50</sub> , inhalare, șobolan: indisponibil
Corodarea/iritarea pielii .....	Grav iritant pentru pielea de iepure.
Lezarea gravă/iritarea ochilor .....	Grav iritant pentru ochi.
Mutagenitatea celulelor germinative .....	Nu există dovezi de mutagenză. *
Toxicitate pentru reproducere .....	Nu s-au constatat efecte adverse asupra reproducerii, în testările pe animale. *
STOT – expunere unică .....	Se poate aștepta ca inhalarea să provoace iritarea căilor respiratorii.
<u><i>Cloquintocet-mexil</i></u>	
Toxicitate acută .....	Substanța este nocivă prin ingerare. Toxicitatea acută se măsoară ca:
Cale (căi) de intrare - ingestie	LD <sub>50</sub> , oral, șobolan: 1098 mg/kg (metoda OECD 425)
- dermică	LD <sub>50</sub> , cutanată, șobolan: > 2000 mg/kg (metoda OECD 402) *
- inhalare	LC <sub>50</sub> , inhalare, șobolan: > 5,05 mg/l (metoda OECD 403) *
Corodarea/iritarea pielii .....	Ușor iritant pentru piele (metoda OECD 404) *
Lezarea gravă/iritarea ochilor .....	Ușor iritant pentru ochi (metoda OCDE 405). *
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii .....	Sensibilizant pentru piele (metoda OECD 429).
Mutagenitatea celulelor germinative .....	Negativă la testarea pe celule ovariene de hamster chinezesc (metoda OECD 473). *
Carcinogenză .....	Ne-carcinogenic. *
Toxicitate pentru reproducere .....	Nu s-au identificat efecte asupra fertilității (metoda OECD 416) și efecte teratogene (provocatoare de defecte la naștere), la doze maternelle ne-toxice. *
STOT – expunere unică .....	Nu s-au observat efecte specifice, altele decât cele deja menționate, la doze relevante. *
STOT – expunere repetată .....	NOEL: 1000 mg/kg masă corporală/zi, într-un studiu dermic, de 28 de zile, asupra șobolanilor (metoda OECD 410). *
<u><i>1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă</i></u>	
Toxicitate acută .....	Substanța este nocivă prin ingerare.
Cale (căi) de intrare - ingestie	LD <sub>50</sub> , oral, șobolan (mascul): 670 mg/kg
	LD <sub>50</sub> , oral, șobolan (femelă): 784 mg/kg (metoda OPPTS 870.1100; măsurată pe soluție 73%)
- dermică	LD <sub>50</sub> , cutanată, șobolan: > 2000 mg/kg * (metoda OPPTS 870.1200; măsurată pe soluție 73%)
- inhalare	LC <sub>50</sub> , inhalare, șobolan: indisponibil
Corodarea/iritarea pielii .....	Ușor iritant pentru piele (metoda OPPTS 870.2500).



Grup material	48X/4960	Pagina 12 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

Lezarea gravă/iritarea ochilor .....	Grav iritant pentru ochi (metoda OPPTS 870.2400).
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii .....	Sensibilizant cutanat moderat la cobai (metoda OPPTS 870.2600). Substanța pare să fie semnificativ mai sensibilizantă pentru oameni.
Mutagenitatea celulelor germinative .....	Toate studiile de mutagenitate au arătat un rezultat mutagenic negativ pentru această substanță chimică. *
Carcinogeneză .....	Testele pe termen scurt și o analiză a structurii au arătat că substanța nu este susceptibilă de a prezenta un pericol carcinogenic pentru om. *
Toxicitate pentru reproducere .....	Studiul de reproducere nu a arătat probe de susceptibilitate crescută pentru reproducere. Efectele asupra dezvoltării au constat într-o osificare ușor întârziată. *

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

- 12.1. **Toxicitate** ..... Produsul este toxic pentru pești, plante și nevertebrate acvatice. Nu este considerat nociv pentru păsări, micro și macro-organismele din sol și insecte.

Toxicitatea acută a produsului de măsură ca:

- Pești	Păstrăv curcubeu ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) .....	LC <sub>50</sub> 96 ore	3,83 mg/l
- Nevertebrate	Dafnide ( <i>Daphnia magna</i> ) .....	LC <sub>50</sub> 48 ore	3,1 mg/l
- Alge	Alge verzi ( <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) .....	EC <sub>50</sub> 72 ore	1,85 mg/l
- Păsări	Prepelița de Virginia ( <i>Colinus virginianus</i> ) .....	LD <sub>50</sub>	> 2250 mg/kg
- Plante	Lintiță ( <i>Lemna gibba</i> ) .....	LC <sub>50</sub> 7 zile	4,3 mg/l
- Râme	<i>Eisenia fetida</i> .....	LC <sub>50</sub> 14 zile	356,6 mg/kg sol uscat
- Albine	Albine melifere ( <i>Apis mellifera</i> L.) .....	LD <sub>50</sub> 72 ore, contact	599 μg/albină
		LD <sub>50</sub> 48 ore, orală	356 μg/albină


- 12.2. **Persistență și degradabilitate** ..... **Fenoxaprop-P-etil**-ul este biodegradabil, însă nu întrunește criteriile pentru a fi ușor biodegradabil. S-a constatat că timpii de înjumătățire la degradare primară sunt mai mici de 1 zi, în sol aerobic.

**Solventul nafta** este ușor biodegradabil, potrivit măsurătorilor conform ghidului de conduită OECD. Totuși, nu se degradează mereu rapid în mediul ambiant, ci se așteaptă să se degradeze cu o viteză moderată, în funcție de circumstanțe.

Produsul conține cantități foarte mici de componenți care nu sunt biodegradabili imediat, care pot să nu fie degradabili în stațiile de tratare a apei uzate.

- 12.3. **Potențial de bioacumulare** ..... A se vedea secțiunea 9 pentru coeficienții de partiție octanol-apă.

Datorită degradării rapide, **fenoxaprop-P-etil**-ul nu se bioacumulează.



Grup material	48X/4960	Pagina 13 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

**Solventul nafta** are potențialul de a se bioacumula, dacă se menține o expunere continuă. Majoritatea componentelor pot fi metabolizați de multe organisme. BCF (factorii de bioacumulare) ai unora dintre componentele principale sunt 1200 – 3200, prin modelare.

12.4. **Mobilitate în sol** ..... Ingredientul activ **fenoxaprop-P-etil**-ul are o mobilitate scăzută în sol.

**Solventul nafta** nu este mobil în mediul ambiant, însă este volatil și se va evapora în aer, dacă se deversează în apă sau la suprafața solului. Plutește și poate migra în sedimentare.

12.5. **Rezultatele evaluării PBT și vPvB**  
Niciun ingredient nu este clasificat ca fiind PBT (persistent, bioacumulativ și toxic) sau vPvB (foarte persistent și foarte bioacumulativ).

12.6. **Alte efecte adverse** ..... Nu se cunosc alte efecte periculoase relevante pentru mediu.

### SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. **Metode de tratare a deșeurilor** ... Cantitățile rămase de produs, precum și ambalajele goale, dar necurățate ar trebui considerate deșeuri periculoase.


Eliminarea deșeurilor și a ambalajelor trebuie să se facă în permanență potrivit regulamentelor locale aplicabile.

Eliminarea produsului ..... Conform Directivei Cadru privind Deșeurile (2008/98/CE), mai întâi trebuie luate în considerare posibilitățile de reutilizare sau reciclare. Dacă acestea nu sunt posibile, produsul trebuie eliminat prin depozitare într-o fabrică aprobată de distrugere chimică sau prin incinerare controlată cu epurare a gazelor de ardere.

A nu se contamina apa, alimentele, furajele sau semințele prin depozitare sau eliminare. Nu eliminați în sistemele de canalizare.

Eliminarea ambalajelor ..... Se recomandă luarea în considerare a posibilelor modalități de eliminare în următoarea ordine:

1. În primul rând, ar trebui să fie luate în considerare reutilizarea sau reciclarea. În cazul în care au oferite pentru reciclare, recipientele trebuie să fie golye și spălate de trei ori (sau echivalent). Nu eliminați apa rezultată în urma spălării în sistemele de canalizare.
2. Incinerarea controlată, cu spălarea gazelor de fum, este posibilă pentru materialele de ambalare combustibile.
3. Livrarea ambalajului unui serviciu autorizat de eliminare a deșeurilor periculoase.
4. Eliminarea într-un depozit de deșeuri sau arderea în aer liber trebuie să aibă loc numai în cazul în care nu există nicio altă posibilitate. Pentru eliminarea într-un depozit de deșeuri, recipientele ar trebui să fie golye complet, spălate și perforate pentru a le face inutilizabile în alte scopuri. Dacă sunt arse, stați departe de fum.



Grup material	48X/4960	Pagina 14 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

#### SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

##### Clasificare ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO

14.1.	<b>Numărul ONU</b> .....	3082
14.2.	<b>Denumirea corectă ONU pentru expediție</b> .....	Substanță periculoasă pentru mediul înconjurător, lichid, n.s.a. (nespecificat altundeva - n.o.s.) (fenoxaprop-P-etil)
14.3.	<b>Clasa (clase) de pericol pentru transport</b> .....	9
14.4.	<b>Grup de ambalare</b> .....	III
14.5.	<b>Pericole pentru mediul înconjurător</b> .....	Poluează mediul marin
14.6.	<b>Precauții speciale pentru utilizatori</b> .....	A nu se elimina În mediul Înconjurător.
14.7.	<b>Transport în vrac, în conformitate cu Anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC</b> .....	Produsul nu este transportat în vrac.

#### SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1.	<b>Regulamente / legislația în domeniul securității, sănătății și mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză</b>	Categoria Seveso din Anexa I, partea 2, la Dir. 96/82/CE: periculos pentru mediul înconjurător.  Tinerilor sub 18 ani nu le este permis să lucreze cu produsul.  Toți componenții sunt incluși în legislația europeană privind substanțele chimice.
15.2.	<b>Evaluarea securității chimice</b> .....	Acest produs nu necesită includerea unei evaluări a securității chimice.


#### SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Modificări relevante în fișa cu date de securitate .....	Doar corecturi minore	
Lista abrevierilor .....	CAS	Serviciul de catalogare a substanțelor chimice
	CLP	Clasificare, Etichetare și Ambalare; se referă la regulamentul UE 1272/2008 modificat
	Dir.	Directivă
	DNEL	Nivel Derivat Fără Efect
	DPD	Directiva privind Preparate Periculoase; se referă la Dir. 1999/45/CE modificată
	DSD	Directiva privind Substanțele Periculoase; se referă la Dir. 67/548/CEE modificată
	EC	Comunitatea Europeană (CE)
	EC <sub>50</sub>	Efect de inhibare 50%
	EINECS	Inventarul european al substanțelor chimice existente
	EW	Emulsie, Ulei în Apă (U/A)
	GHS	Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice, Ediția a cincea revizuită 2013

Grup material	48X/4960	Pagina 15 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

IARC	Agenția internațională pentru cercetarea cancerului
IBC	Codul Internațional pentru Substanțele Chimice transportate în vrac
ISO	Organizația Internațională de Standardizare
UICPA	Uniunea internațională de chimie pură și aplicată
IC <sub>50</sub>	Concentrația Letală de înjumătățire
IC <sub>50</sub>	Doza Letală de înjumătățire
MARPOL	Setul de reglementări al Organizației Maritime Internaționale (IMO) pentru prevenția poluării marine
NOAEL	Nivelul Fără Efect Advers Observat
NOEL	Nivelul Fără Efect Observat
N.s.a.	Nespecificat altundeva
OECD	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
OPPTS	Biroul de Prevenire, Pesticide și Substanțe Toxice
PBT	Persistent, Bioacumulativ, Toxic
PNEC	Concentrație predictibilă fără efect
Reg.	Regulament
Frază R	Fraze de risc
Frază S	Frază de securitate
STOT	Toxicitate asupra unui Organ Țintă Specific
US-EPA	Agenția de Protecție a Mediului din SUA
vPvB	foarte Persistent, foarte Bioacumulativ
OMS	Organizația Mondială a Sănătății

Referințe .....	Datele măsurate cu privire la produs sunt date nepublicate ale companiei. Informațiile privind componenții sunt disponibile în literatura publicată și pot fi găsite în diverse locuri.
Metodă de clasificare .....	Iritarea pielii: date de testare Sensibilizare – piele: date de testare Pericole pentru mediul acvatic: metodă de calcul
Fraze de pericol CLP utilizate .....	H302 Nociv în caz de înghițire. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H318 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.
Fraze R utilizate .....	R22 Nociv în caz de înghițire. R38 Iritant pentru piele. R41 Risc de leziuni oculare grave. R43 Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea. R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice. R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. R52 Nociv pentru organismele acvatice.



Grup material	48X/4960	Pagina 16 din 16
Denumirea produsului	<b>FENOXAPROP-P-ETIL 69 g/l EW</b>	Mai 2014

- R65 Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.
- R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Recomandări cu privire la instrucțaje ..... Acest material trebuie utilizat numai de persoane cărora le-au fost aduse la cunoștință proprietățile sale periculoase și care au fost instruite despre precauțiile de siguranță necesare.

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt considerate precise și sigure, însă utilizările produsului variază și pot apărea situații neprevăzute de Cheminova A/S. Utilizatorul trebuie să verifice valabilitatea informațiilor în conformitate cu circumstanțele locale.

Întocmit de: Cheminova A/S  
Departamentul de Siguranță, Sănătate și Mediu & Departamentul de Calitate / GHB

